



El Aleasub-10 es un subwoofer diseñado específicamente como extensión de baja frecuencia de nuestro exitoso Alea-4. Sirve a todos los medios y necesidades de instalación con su diseño moderno discreto pero elegante y satisface incluso la mayor demanda de apariencia estética. El tamaño pequeño viene de la mano con la alta eficiencia, unos bajos potentes y una reproducción de sonido muy precisa. El tamaño y la apariencia le permiten integrarse en cualquier lugar.

El woofer de 10" con bobina de 3" de alta potencia de última generación tiene un revestimiento resistente a la humedad. La conectividad corre a cargo de dos Neutrik Speakon y un conector Phoenix de 4 polos.

Debido a su diseño uniforme, todos los altavoces Alea ofrecen el mismo potencial creativo. Al igual que Alea-4, Alea-10 también se puede diseñar a medida con todos los colores RAL y "RAL Effect", así como bicolors o tricolors. Se puede escoger un color diferente para la caja, la parrilla de micromalla y el anillo ornamental o también se pueden recubrir en oro o cromo.

El soporte opcional de alta resistencia permite montar el sistema en techos o estructuras. Al igual que Alea-4, ofrecemos un soporte de pared oculto y elegante. La placa trasera está empotrada en la caja, dejando espacio para un soporte de pared poco profundo utilizando los conectores Phoenix.

Para una mayor movilidad se puede montar una asa opcional a la placa trasera y patas de goma (incluidas) fijadas en las posiciones indicadas en la parte inferior de la caja.

Todas estas características técnicas y visuales convierten a Aleasub-10 en una herramienta profesional versátil para implementar sus requerimientos. Junto con los altavoces de medios Alea-4, forma una mini PA compacta y visualmente agradable.



Lower cut-off frequency	39 Hz (- 10 dB) 49 Hz (- 3 dB)
Coverage range	Omnidirektional
Power handling 8 Ω	350 W AES / 700 W program / 1.400 W peak
Sound pressure	117 dB SPL AES / 120 dB SPL program / 123 dB SPL peak
Components	1 x 10" Ferrit Chassis with 3" voice coil
Connectors	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (loop through), configuration: 2+/2- 1 x Phoenix contact terminal, 4 pole split into 2 x IN/OUT
Mounting	3 x M10 mounting point on the side walls 1 x M20 pole mount Swivel bracket with raster for wall, ceiling, floor mounting or mounting on truss means of a clamp Handle can be attached to the back plate (optional) Retractable mechanism for concealed wall, ceiling mount in the back side
Dimensions/Weight	363 (h) x 306 (w) x 400 mm (d) / 17,3 kg