



El disseny estètic de l'altaveu compacte Voice-Acoustic Alea-4 captiva pel seu alt nivell d'eficiència i resposta de freqüència lineal, tot plegat en les dimensions de la caixa més petites. S'adapta perfectament a diverses aplicacions de reforç de so, tant com a sistema principal o d'ompliment. El seu aspecte compacte permet integrar-lo a gairebé totes les escenes escèniques. El suport giratori estable garanteix l'alineació exacta amb la zona d'escolta i un suport segur a l'escenari o en muntatge fix en estructura.

Per a instal·lacions permanents, l'Alea-4 es pot muntar en parets i sostres amb el suport giratori i alinear-se de manera precisa. També hi ha una opció de muntatge oculta elegantment sense el suport. La placa de coberta posterior de l'altaveu està encastada a la caixa, donant una cavitat darrere de la qual hi ha espai disponible per a un muntatge a la paret i terminals de connexió Phoenix. Els altaveus es poden muntar en una petita placa cantonera de muntatge a la paret i fixar-se amb un cargol ocult.

La carcassa de la caixa cobreix la muntura i cap de les parts mecàniques o la muntura és visible. Aquesta opció de fixació també és possible per a muntatges de sostre, per la qual cosa és ideal, per exemple, en instal·lacions Dolby Atmos.

Els dissenyadors creatius poden aprofitar al màxim els elements artístics. Els altaveus no només estan disponibles en tots els colors i acabats RAL, sinó que també s'ofereixen en diversos colors personalitzats: dos o tres colors (segons el disseny del client).

La carcassa de fusta multiplex, la graella frontal de niu d'abella i l'anell decoratiu d'acer inoxidable del deflector es poden demanar en diferents colors. També s'ofereixen xapats d'or i crom per a la graella i l'anell; l'anell també es pot ennobrir amb cristalls Swarovski (certificats). Els desitjos de luxe dels clients o el disseny de la identitat corporativa poden fins i tot ser lliurats amb terminis de lliurament curts.

El lleuger transductor de banda ampla de neodimi de nova generació de 4 polzades és resistent a l'aigua. L'Alea-4 també es pot utilitzar en zones d'alta humitat i fins i tot en exposició temporal a la pluja. La connexió s'aconsegueix amb dos Neutrik Speakons a més d'un connector de contacte paral·lel Phoenix de 4 pols. Per a una instal·lació exterior a llarg termini, els altaveus es poden connectar mitjançant el terminal de contacte Phoenix i segellar permanentment des de la part posterior amb una placa de coberta (només és possible amb el suport de clip, no amb el muntatge encastat).

Aquesta paleta de possibilitats tècniques i creatives ofereix a l'Alea-4 la seva imatge de mini sistema de so professional i universal. L'addició d'un subwoofer l'eleva a un Mini-PA compacte i lleuger.

Frequency range	178 Hz - 19,5 kHz (- 10 dB) 217 Hz - 15,8 kHz (+/- 3 dB)
Coverage range	70° horizontal, 70° vertical
Power handling 16 Ω	30 W AES / 60 W program / 120 W peak
Sound pressure	107 dB SPL AES / 110 dB SPL program / 113 dB SPL peak
Components	1 x 4" Neodym wideband transducer with 0,75" voice coil
Connectors	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (loop through), configuration: 1+/-1- 1 x Phoenix contact terminal, 4 pole split into 2 x IN/OUT Optional 100 V transformer
Mounting	3 x M10 mounting point on the side walls Swivel bracket with raster for wall, ceiling, and floor mounting or mounting on truss means of a clamp. The bracket can also be used as a stand 1 x M6 threaded bush for safety cable in the back side Retractable mechanism for concealed wall, ceiling mount in the back side
Dimensions/Weight	134 (h) x 134 (w) x 150 mm (d) / 1,4 kg

