



L'Aleasub-10 és un subwoofer dissenyat específicament com a extensió de baixa freqüència del nostre exitós Alea-4. Atén tots els mitjans i necessitats d'instal·lació amb el seu disseny modern discret però elegant i satisfà fins i tot la creixent demanda d'aspecte estètic. La mida petita va de la mà d'una alta eficiència, uns baixos potents i una reproducció del so molt precisa. La mida i l'aspecte li permeten integrar-se en qualsevol lloc.

El woofer de 10" amb una bobina de 3" d'alta potència d'última generació té un recobriment resistent a la humitat. La connectivitat es garanteix amb dos Neutrik Speakon i un connector Phoenix de 4 pols.

Gràcies al seu disseny uniforme, tots els altaveus Alea ofereixen el mateix potencial creatiu. Igual que Alea-4, l'Alea-10 també es pot dissenyar a mida amb tots els colors RAL i "RAL effect", així com bi o tricolor. Es pot escollir un color diferent per a la caixa, la reixa de micromalla i l'anell ornamental o revestir la reixa i l'anell ornamental d'or o de crom.

El suport opcional permet muntar el sistema al sostre o estructura. Igual que Alea-4, oferim un suport de paret ocult i elegant. La placa posterior està encastada a la caixa deixant espai per a un muntatge de paret poc profund i utilitzant els connectors Phoenix.

Per una major mobilitat, es pot connectar una nansa opcional a la placa posterior i els peus de goma (inclosos) fixats a les posicions indicades a la part inferior de la caixa.

Totes aquestes característiques tècniques i visuals converteixen Aleasub-10 en una eina professional versàtil per implementar els vostres requisits. Juntament amb els altaveus Alea-4, forma una mini PA compacta i visualment agradable.

Lower cut-off frequency	39 Hz (- 10 dB) 49 Hz (- 3 dB)
Coverage range	Omnidirektional
Power handling 8 Ω	350 W AES / 700 W program / 1.400 W peak
Sound pressure	117 dB SPL AES / 120 dB SPL program / 123 dB SPL peak
Components	1 x 10" Ferrit Chassis with 3" voice coil
Connectors	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (loop through), configuration: 2+/2- 1 x Phoenix contact terminal, 4 pole split into 2 x IN/OUT
Mounting	3 x M10 mounting point on the side walls 1 x M20 pole mount Swivel bracket with raster for wall, ceiling, floor mounting or mounting on truss means of a clamp Handle can be attached to the back plate (optional) Retractable mechanism for concealed wall, ceiling mount in the back side
Dimensions/Weight	363 (h) x 306 (w) x 400 mm (d) / 17,3 kg

