



El Score-5 es un altavoz multifuncional compacto y potente para aplicaciones móviles e instalación equipado con 2 altavoces de 5" y agudos de 1". El divisor pasivo de alta calidad y totalmente optimizado en fase con ecualización total permite su uso con cualquier amplificador.

El Score-5 es un sistema de rango completo que permite la sonorización de voz y música de fondo sin subwoofers adicionales. Junto a uno de nuestros subwoofers se convierte en una elegante PA de alta potencia.

Durante el desarrollo se tuvo mucho cuidado en conseguir un patrón de directividad preciso de 70° x 55°. El enfoque vertical de 55° se extiende hacia abajo hacia los medios-bajos mediante una disposición tipo d'Appolito de los woofers de 5" y su acoplamiento acústico. En comparación con otros altavoces de este tamaño, esto proporciona al Score-5 un tiro más lejano y una mejor inteligibilidad del habla debido a la mayor proporción de sonido directo.

Las paredes laterales paralelas y las dimensiones frontales estrechas (172 mm de ancho) lo hacen perfecto para la aplicación de refuerzo cercano a los bordes del escenario u escondido en paneles interiores o escaleras. Los ángulos de la caja de 25° y 55° permiten un uso flexible como monitor. Los técnicos de sonido apreciarán la respuesta de frecuencia lineal y la alineación del sonido neutro que se traduce en una gran ganancia antes de la retroalimentación (acoples) y un trabajo más fácil en general.

Los elegantes y discretos soportes multifuncionales se pueden conectar horizontal o verticalmente con conectores Camlock en cuestión de segundos. Estos conectores son muy fiables, habituales en los montajes luminicos, en cabezas móviles, de todo tipo de eventos. Mediante un soporte y un adaptador de tubo, Score-5 se puede inclinar fácilmente en un palo en cualquier dirección. No son necesarias modificaciones para volarlos. El adaptador del tubo debe quitarse del soporte y el altavoz se puede fijar directamente a una estructura. El sistema de seguridad obligatoria se puede fijar con un clic en el panel de acero de la parte trasera.

La misma área también proporciona dos puntos de fijación M6 para un soporte de pared giratorio e inclinable. Dispone de otra tuerca M8 para fijar el Score-5 con el menor espacio posible a una estructura mediante una abrazadera o un soporte. Incluso hay un pequeño asa oculta en la parte trasera para facilitar su uso.

Todos estos detalles sofisticados y los accesorios disponibles hacen de Score-5 una herramienta ideal para casi cualquier aplicación.

Frequency range	71 Hz - 19 kHz (- 10 dB) 139 Hz - 15,7 kHz (+/- 3 dB)
Coverage range	70° horizontal, 55° vertical
Powerhandling 12 Ω	200 W AES / 400 W program / 800 W peak
Sound pressure	114 dB SPL AES / 117 dB SPL program / 120 dB SPL peak
Components	2 x 5" Neodym LF with 32 mm (1,25") voice coil 1 x 1" Ferrit compression driver with 1" voice coil
Connectors	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-
Mounting	1 x Camlock for tilt and swivel multifunctional brackets 1 x single-stud mount in the metal connection panel for safety rope 2 x M6 threaded points for rear, adjustable wall brackets 1 x M8 thread point for mounting a rear crosspiece clamp
Dimensions/Weight	450,5 (h) x 172 (w) x 190 mm (d) / 6,1 kg

