



El Score-5 és un altaveu multifuncional compacte i potent per a aplicacions mòbils i instal·lació equipat amb 2 altaveus de 5" i aguts d'1". El divisor passiu d'alta qualitat i totalment optimitzat en fase amb equalització total permet l'ús amb qualsevol amplificador.

El Score-5 és un sistema de rang complet que permet la sonorització de veu i música de fons sense subwoofers addicionals. Juntament amb un dels nostres subwoofers es converteix en una elegant PA d'alta potència.

Durant el desenvolupament es va tenir molta cura per aconseguir un patró de directivitat precís de 70° x 55°. L'enfocament vertical de 55° s'estén cap avall cap als mitjos-baixos mitjançant una disposició D'Appolito dels woofers de 5" i el seu acoblament acústic. En comparació amb altres altaveus d'aquesta mida, això proporciona al Score-5 un tir més llunyà i una millor intel·ligibilitat de la parla a causa de la proporció de so directe més alta.

Les parets laterals paral·leles i les dimensions frontals estretes (172 mm d'amplada) el fan perfecte per a l'aplicació de reforç proper a les vores de l'escenari o amagat en panells interiors o escales. Els angles de la caixa de 25° i 55° permeten un ús flexible com a monitor. Els tècnics de so apreciaran la resposta de freqüència lineal i l'alineació del so neutre que es tradueix en un gran guany abans de la retroalimentació (acoblaments) i un treball més fàcil en general.

Els elegants i discrets suports multifuncionals es poden connectar horitzontalment o verticalment amb connectors Camlock en qüestió de segons. Aquests connectors són molt fiables, habituals en els muntatges lumínics, en caps mòbils, de tot tipus d'esdeveniments. Mitjançant un suport i un adaptador de tub, Score-5 es pot inclinar fàcilment en un pal en qualsevol direcció. No són necessàries modificacions per volar-los. L'adaptador del tub s'ha de treure del suport i l'altaveu es pot fixar directament a una estructura. Una seguretat obligatòria es pot fixar amb un clic al panell d'acer de la part posterior.

La mateixa àrea també proporciona dos punts de fixació M6 per a un suport de paret giratori i inclinable. Disposa d'una altra rosca M8 per fixar el Score-5 amb el menor espai possible a una estructura mitjançant una abraçadora o un suport. Fins i tot hi ha una petita nansa oculta a la part posterior per facilitar-ne l'ús. Tots aquests detalls sofisticats i els accessoris disponibles fan del Score-5 una eina ideal per a gairebé qualsevol aplicació.

Frequency range

71 Hz - 19 kHz (- 10 dB)
139 Hz - 15,7 kHz (+/- 3 dB)

Coverage range

70° horizontal, 55° vertical

Powerhandling 12 Ω

200 W AES / 400 W program / 800 W peak

Sound pressure

114 dB SPL AES / 117 dB SPL program / 120 dB SPL peak

Components

2 x 5" Neodym LF with 32 mm (1,25") voice coil
1 x 1" Ferrit compression driver with 1" voice coil

Connectors

2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-

Mounting

1 x Camlock for tilt and swivel multifunctional brackets
1 x single-stud mount in the metal connection panel for safety rope
2 x M6 threaded points for rear, adjustable wall brackets
1 x M8 thread point for mounting a rear crosspiece clamp

Dimensions/Weight

450,5 (h) x 172 (w) x 190 mm (d) / 6,1 kg

